



T  
E  
C  
H  
N  
I  
S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
N

**AIRDRY - RAUMLUFTENTFEUCHTER**

**HANDYDRY-Bautrockner**

	AIRDRY mini	AIRDRY mini plus	AIRDRY mini bel	AIRDRY mini bel plus	AIRDRY mini aida	AIRDRY mini aida plus	AIRDRY compact	AIRDRY compact plus	AIRDRY 6 P	AIRDRY 6 P plus	AIRDRY 5	AIRDRY 4	AIRDRY 3	AIRDRY 2	AIRDRY 1 professional	AIRDRY 25	AIRDRY 30	TG 20	TG 30
Max. Raum-/Richtwerte Inhalt bis cbm	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	250	400	600	800	1200	2000	3000	400	600
Kompressor PS	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,22	0,25	0,33	0,5	1	2,5	3	0,25	0,33
Kompressor kW	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,18	0,24	0,37	0,73	1,84	2,21	0,18	0,24
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50	230/50	230/50
Stromverbrauch Anschlußwert/Watt	150	160	150	160	150	160	180	195	180	200	290	330	420	590	1090	2990	3590	350	420
Kälteleistung kcal/h	460	460	460	460	460	460	530	530	550	550	750	850	1100	2000	3200	6450	8500	865	1100
Max. Wasserentzug in 24 Std./Ltr.	10,5	10,4	10,5	10,4	10,5	10,4	13,2	13,1	12,9	12,8	22,6	25,7	47,3	64,9	129,9	183,16	219,79	25,8	47,4
bei +30°C / 70 % r.F.	6,5	6,4	6,5	6,4	6,5	6,4	8,3	8,2	8,2	8,1	14,6	16,7	30,0	45,9	77,1	111,79	132,15	16,8	30,1
bei +20°C / 70 % r.F.	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1	6,47	6,6	6,4	6,3	8,3	9,5	18,6	34,7	52,2	76,21	91,45	9,6	18,7
bei + 8°C / 70 % r.F.	3,1	3,0	3,1	3,0	3,1	3,0	4,2	4,1	3,8	3,7	4,1	4,7	6,7	13,5	22,9	33,66	40,42	4,8	6,8
Luftleistung cbm/h	210	210	210	210	210	210	250	250	450	450	480	500	650	840	1400	2400	2920	520	650
Arbeitsbereich °C	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40
Abmessungen: Höhe mm	450	450	575	575	370	370	580	580	580	580	580	590	590	870	960	1110	1110	800	800
Tiefe mm	290	290	290	290	290	290	220	220	430	430	430	410	410	630	430	1110	1110	610	610
Breite mm	300	300	300	300	480	480	620	620	380	380	380	380	380	440	480	960	960	540	540
Nettogewicht kg	14	14,5	19	19,5	17,5	18	25	25,5	28	28,5	28,5	29,5	30,5	57	58	202	229	35	35,5

\*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt

**AUSSTATTUNG:**

Feuchtigkeitsregler (Hygrostat)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abtauung Heißgas	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserbehälter Inhalt/Ltr.	-	-	5	5	-	-	5	5	11	11	11	11	11	12	11	-	-	11	11	
Wasserstandskontrolleuchte	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
Autom. Geräteabschaltung bei vollem Wasserbehälter	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	
Gewindeablaufstutzen für ständigen Wasserablauf	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kontrolleuchte Abtauung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Betriebsanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Hauptschalter beleuchtet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
Betriebsstundenzähler	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nichtrostende Geräteinnenteile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Transportbügel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	
Muldengriffe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
Tragegriffe, verzinkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zubehör	Zubehör	-	-	-	-	-	-	
Wandbefestigung/Konsole	●	●	●	●	●	●	●	●	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	-	-	Zubehör	Zubehör	-	-	
Staubfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	
Gerät auf Rollen (fahrbar)	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
XXL-Transportrollen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 410 a	R 407 c	R 407 c	R 134 a	R 134 a	
Gebälseart	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Radial	Radial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Radial	Radial	Axial	Axial	
Gehäuse-Werkstoff	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu